Item specifics

Brand Name: PCB
Type: Splice
Model Number: KF7620-2P

Product Description

商品名称： KF7620-7.62

商品详细介绍 产品参数

间距：7.62mm；极数：2P、3P；额定电压/电流：300V/30A



材质及电镀

间距：7.62mm
极数：2P、3P
螺丝：M3、钢、镀锌
焊针：黄铜、镀锡
方扣：黄铜、镀镍
塑件：PA66.UL94V-0

电气性能

额定电压：300V
额定电流：30A
耐电压：AC3000V/1Min
使用线径：22-10 AWG

机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃5秒
扭矩：0.5Nm（4.4lb.in）
剥线长度：6-7mm

MATERIAL

Pitch: 7.62mm
Poles: 2P、3P
Screw: M3、Steel、 Zinc plated
Pin header: Brass Tin plated
Wire cage: Brass、Ni plated
Housing: PA66. UL94V – 0

ELECTRICAL

Rated voltage: 300V
Rated current: 30A
Withstanding voltage:AC3000V/1Min
Wire range: 22–10 AWG

MECHANICAL

Temperature range: -40℃~+105℃
MAX soldering: + 250℃ for 5 sec.
Torque: 0.5Nm (4.4 lb.in)
Strip length: 6–7mm

激活 Win
转到"电脑设